

SECUMAX 145

SO LEICHT FIEL IHNEN DIE ARBEIT NOCH NIE.



THE SAFER WAY TO CUT.


martor

SECUMAX 145

NR. 145001



Originalgröße



2in1-Klingenkopf

Der Klingenkopf wartet mit gleich zwei Funktionen auf: Schneiden und Einstechen. Zum mühelosen Einstechen (z.B. in Karton und Folie) nutzen Sie die Messernäse links und rechts von der Schneide, für Paketklebeband die Ecken oben am Klingenkopf.



Verdeckt liegende Klinge

Bei einem Klingenzugang von nur 4 mm liegt die Klinge äußerst verdeckt. Unerreichbar für Ihre Finger, aber passend für eine Vielzahl von Schneidmaterialien. Die darunter befindliche Ware kommt mit der Schneide ebenfalls nicht in Berührung.



Sehr flach und doch stabil

Nicht nur der Griff, auch der Schneidkanal ist mit nur 1,5 mm sehr flach. Vorteil: weniger Kraftaufwand beim Schneiden. Dabei bleibt die Stabilität nicht auf der Strecke – der 0,5 mm-Klinge und dem hochwertigen, recycelten Kunststoff sei Dank.



Leicht und nachhaltig

Das SECUMAX 145 ist so leicht, dass der Nutzer es kaum spürt. Das liegt auch am angenehm abgerundeten, nur 4 mm dicken Griff. Der schonende Materialeinsatz geht einher mit der Verwendung von recyceltem Kunststoff. Das ist doppelt nachhaltig.






Gute Führung

Unser Tipp beim Kartonschnitt: Messer schräg halten, um noch besser durchzukommen! Die Führungsflächen sind daher nicht zufällig vorne am Griff, sondern erleichtern Ihnen das Schneiden in einem besonders günstigen Winkel.


Schlankes Format. Nachhaltige Performance.

Das SECUMAX 145 ist unser kleines, feines Sicherheitsmesser für die alltäglichen Schneidarbeiten. Sein glasfaserverstärkter Griff aus recyceltem Kunststoff (mind. 60 %) und die 0,5 mm starke Klinge verleihen ihm eine beachtliche Robustheit. Gleichzeitig ist es mit nur 12 g extrem leicht. Unser Einweg-Schneidwerkzeug wird mit 1-lagigem Karton, Folie oder Klebeband locker fertig. Dabei sind die beiden Schneidkanten so sicher abgeschirmt, dass Sie und Ihre Finger besonders geschützt sind.

Anwendung



Sicherheitstechnik



Verdeckt liegende Klinge – höchste Sicherheit

Die Klinge des SECUMAX 145 liegt nicht offen, sondern ist von Mensch und Ware abgeschirmt. Das gibt Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit. Vor Schnittverletzungen und vor Warenbeschädigungen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

	Höchste Sicherheit		Kein Klingenwechsel
	Hoher Abriebeschutz		Ergonomisch
	2-fach nutzbare Klinge		Schnitttiefe
	Für Rechts- und Linkshänder		Öse zum Befestigen
	Werbedruck-geeignet		

Hauptschneidmaterialien

	Karton: 1-lagig		Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
	Klebeband		Sackware
	Folien- und Papierbahnen		Garn, Schnur

Montierte Klinge

» Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingensteinstärke 0,50 mm.

Zertifikate und Auszeichnungen



SEINE VORZÜGE LIEGEN IN DER HAND.

SECUMAX 145

- › Verdeckt liegende Klinge
- › Praktischer 2in1-Klingenkopf
- › Griff aus recyceltem Kunststoff
- › Für die alltäglichen Schneidarbeiten
- › GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit

PRODUKTDATEN

Bestellnummer	NR. 145001.12
Verpackungseinheit	10 im Karton (lose)
Maße Messer (L x B x H)	118 x 4 x 35,4 mm
Basismaterial	Recycelter Kunststoff, glasfaserverstärkt
Gewicht	12,0 g
Schnitttiefe	3,8 mm
Zertifikat	GS-Zertifikat NR. 183031-7333-55094-2021
Zubehör	
GÜRTEL TASCHE S	 NR. 9920
GÜRTEL TASCHE XXL	 NR. 9924
TOOL RETRACTOR	 NR. 9960

KONTAKT UND SERVICE

Was unsere Schneidlösungen noch sicherer macht? Unsere Beratung. Wir sind immer für Sie da und helfen Ihnen mit Anwendungsbeispielen, Schulungsmaterialien und natürlich auch gerne persönlich weiter.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.martor.com



Auf einen Blick: Das Sicherheitsposter bildet die wichtigsten Funktionen ab – ideal für Ihren Arbeitsplatz.



Vom ersten Schnitt bis zum Wechseln der Klinge: Das Video gibt Ihnen einen Eindruck davon, wie und wofür Sie das Messer verwenden können.



Alles, was Sie wissen wollen: Maße, Eigenschaften, Besonderheiten und mehr über das Produkt erfahren Sie im Technischen Datenblatt.



Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen uns unter der Servicenummer **+49 212 73870-0**