XTL™ 300

Tragbares, industrielles Beschriftungsgerät für den PC-Anschluss, 24 mm

- Eine getreue Druckvorschau auf dem Bildschirm und Farbanzeige zeigen genau, wie die Etiketten auf Kabeln, Rohren, Patchfeldern und mehr aussehen
- Integrierte Etiketten-Anwendungen erleichtern den Einstieg vom Startbildschirm
- Vorinstallierte Vorlagen erstellen Etiketten 3x schneller* und sparen Zeit durch eine perfekte Formatierung
- Voreingestellte Layouts für knapp 100 Patchfeldmodelle machen Schluss mit dem Raten bei Größe und Platzbedarf
- Druckt haltbare Etiketten von 6 mm bis 24 mm, einschl. Endlosband, laminierte Kabeletiketten, Schrumpfschläuche und vorkonfektionierte Etiketten
- Maximierter Druckbereich verringert Etikettenabfälle
- PC-Anschluss** und kostenlose DYMO ID-Software für leichtes Übertragen der Etiketten von und zum XTL 300, um sie am Arbeitsort zu bearbeiten und zu drucken.
- Langlebiger integrierter Cutter für die schnelle Etikettenherstellung
  Stoßfeste Gummiummantelung und abwischbare Tastatur halten auch raue Umgebungen aus
- Tragbares Gerät und anatomisch geformte Fingerprofile für einfache Handhabung
- Etikettenanzeige auf dem Bildschirm erkennt das geladene Etikett automatisch und zeigt es an

**im Vergleich zum Erstellen von Etiketten auf einem XTL Etikettendrucker ohne Vorlagen*
*** Funktioniert mit Windows® 7 und höher*

XTL 300 Einzelgerät umfasst:

- DYMO XTL 300 Etikettendrucker
  Allzweck-Vinyl Etikettenkassette
  Schwarz auf weiß, 24 mm x 7 m
- Ladeadapter
- USB-Kabel
- Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku
- Trageband
- Kurzanleitung
- Software-Download-Karte

XTL 300 Set umfasst (wie Einzelgerät plus):

- Tragekoffer
- Kassette mit laminierten Kabeletiketten, Schwarz auf Weiß, 21 mm x 39 mm

Kurze Spezifikationen	
Geräteabmessungen (H x B x L)	68,58 x 119,38 x 264,16 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,13 kg
PC-kompatibel	Ja, über USB
Für Etikettengrößen:	6, 9, 12, 19, 24 mm
Band-Plattform	XTL
Auflösung	300 dpi
Drucksystem	Thermotransfer
Barcodes	Code 128 (Auto), Code 39, Code 39 Mod 43, EAN 8, EAN 13, UPC-A, Codabar, PDF-417, QR Code
Art des Schnitts	Manuell, auswechselbar
Energieversorgung	Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku oder Netzteil
Speicher	40 MB
Kompatibilität	Windows® 7 und höher
Adapter	Ja
Netzwerk	Nein
Garantie	3 +1 Jahr beschränkt
Herkunftsland	China

Vertrieb durch:
Newell Europe Sàrl
10, Chemin de Blandonnet
1214 Vernier - Schweiz
WWW.DYMO.COM

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben dienen der allgemeinen Information, und die Compliance-Standards und Zertifizierungen, auf die hier Bezug genommen wird, basieren auf aktuellen Standards, deren Änderung vorbehalten ist.

A Newell Rubbermaid Brand

©2015 Newell Europe LLC

XTL™ 300

Artikelnummer	Beschreibung		Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Menge	UPC
1873228	DY XTL 300 DRUCKER QWERTZ DE	**Einheit**	192	81	293	1,72	1	3501178723281
		Umkarton	295	230	350	5,92	1	-
		Versandkarton	295	230	350	5,92	3	13501178723288
		Palette	1200	800	1200	256,50	36	-
1873305	DY XTL 300 DRUCKER-SET QWERTZ DE	**Einheit**	408	89	365	2,82	1	3501178733051
		Umkarton	440	300	400	9,37	1	-
		Versandkarton	440	300	400	9,37	3	13501178733058
		Palette	1200	800	1200	150,73	12	-

XTL 300 | Kompatible Etiketten

Allzweck-Vinyl

- Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung macht Vinyl ideal für die Verwendung im Innen- sowie Außenbereich
- Breites Farbsortiment erfüllt OSHA-, ANSI- und ISO-Normen zur Verbesserung der Kommunikation und Sicherheit am Arbeitsplatz
- UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 969
- RoHS-konform
- Temperaturbereich: -40°C bis 60°C

Biegsame Kabelumwicklung

- Für die Beschriftung von Drähten, Kabeln und sonstigen runden Oberflächen: flexibles Nylonmaterial passt sich an und bleibt haften
- Reißfestes Material wird beim Ziehen durch enge Stellen oder Kabelkanäle nicht beschädigt
- UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 969
- RoHS-konform
- Temperaturbereich: -40°C bis 60°C

Laminierte Kabeletiketten

- Vorkonfektionierte Kabeletiketten mit laminierter Umwicklung schützen bedruckte Bereiche vor Öl, Chemikalien, Feuchtigkeit, Abrieb und Verblassen
- Auch erhältlich als Etikettenbögen für große Stückzahlen
- UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 969
- Temperaturbereich: -40°C bis 60°C

Permanent haftend für ebene Oberflächen

- Für die Beschriftung von Schalttafeln, Klemmstücken, Frontplatten, Regalen, Behältern, Trägern und vielem mehr
- Für die Etikettierung auf ebenen Flächen; die glänzende Oberfläche verleiht eine professionelle Optik
- UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 969
- Temperaturbereich: -40°C bis 60°C
- RoHS-konform

Schrumpfschlauch (endlos)

- Schrumpfschläuche bieten durch das Schrumpfen eine Isolierung und sorgen mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 für einen festen Halt auf Kabeln und Drähten
- Erfüllen MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL-23053/5 (Klasse 1 & 3)
- UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 224
- RoHS-konform
- Temperaturbereich: Max. 125°C

Vorkonfektionierte Etiketten

- Ideal für die Beschriftung ebener Flächen wie Barcodes, Frontplatten, Regale, Behälter, Träger und mehr
- Vorkonfektionierte Etiketten erleichtern das Drucken großer Mengen an Etiketten und erhöhen so die Produktivität
- UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 969
- Temperaturbereich: -40°C bis 60°C

Vertrieb durch:
Newell Europe Sàrl
10, Chemin de Blandonnet
1214 Vernier - Schweiz
WWW.DYMO.COM

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben dienen der allgemeinen Information, und die Compliance-Standards und Zertifizierungen, auf die hier Bezug genommen wird, basieren auf aktuellen Standards, deren Änderung vorbehalten ist.

A Newell Rubbermaid Brand

©2015 Newell Europe LLC

XTL™ 300

XTL 300 Kompatible Etiketten														
Breite	Länge	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Allzweck-Vinyl														
12 mm	7 m	1868741	1868746	1868751	1868756	1868761	1868766	1868771	1868776	1868781	1868786	1868791	1868796	1868801
19 mm	7 m	1868742	1868747	1868752	1868757	1868762	1868767	1868772	1868777	1868782	1868787	1868792	1868797	1868802
24 mm	7 m	1868743	1868748	1868753	1868758	1868763	1868768	1868773	1868778	1868783	1868788	1868793	1868798	1868803
Permanent haftend für ebene Oberflächen														
6 mm	9,1 m	1868738	-	1868735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 mm	9,1 m	1868739	-	1868736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 mm	9,1 m	1868740	-	1868737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biegsame Kabelumwicklung														
12 mm	5,5 m	-	-	1868806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 mm	5,5 m	-	-	1868807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 mm	5,5 m	-	-	1868808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schrumpfschlauch (endlos)														
6 mm	2,7 m	-	-	1868809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 mm	2,7 m	-	-	1868810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 mm	2,7 m	-	-	1868811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

XTL 300 Kompatible, vorkonfektionierte Etiketten				
Artikelnummer	Etikettenbreite	Etikettenlänge	Etiketten/Kassette	Farbe
Vorkonfektionierte Etiketten				
1868665	12 mm	12 mm	250	A
1868666	12 mm	25 mm	250	A
1868667	12 mm	38 mm	185	A
1868669	9 mm	25 mm	250	A
1868670	12 mm	19 mm	250	A
1868701	19 mm	25 mm	250	A
Laminiertes Kabeletikett				
1868704	21 mm	21 mm	250	A
1868705	21 mm	39 mm	150	A
1868706	21 mm	102 mm	75	A

Vertrieb durch:
Newell Europe Sàrl
10, Chemin de Blandonnet
1214 Vernier - Schweiz
WWW.DYMO.COM

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben dienen der allgemeinen Information, und die Compliance-Standards und Zertifizierungen, auf die hier Bezug genommen wird, basieren auf aktuellen Standards, deren Änderung vorbehalten ist.

A Newell Rubbermaid Brand

©2015 Newell Europe LLC